

Nivel LEICA NA324

FICHA TÉCNICA



Exclusividad. Precisión. Sencillez. Los profesionales se enfrentan a numerosos obstáculos en las obras. Sea cual sea la exigencia del trabajo, los niveles Leica NA300 superan las demandas sin dificultad. Confíe en la reconocida experiencia de Leica Geosystems para obtener la mejor calidad y el más alto rendimiento. En otras palabras, la obra, Leica Geosystems y Leica NA300 son sus mejores aliados para obtener mediciones precisas en todo momento.

Precisión (Desviación típica)

Por Km.(dos nivelaciones) : 2.0 mm

TELESCOPIO

Imagen : Derecha

Aumento : 24x

Diámetro del objetivo : 36 mm

Distancia mínima de puntería : < 1.0 m

Campo de Visión a 100 m : < 2.1 m

Factor de multiplicación : 100 m

Constante de adición : 0

COMPENSADOR

Rango de Trabajo : $\pm 15'$

Precisión (Desviación Típica) : <0.5"

Sensibilidad : 8'2 mm

CIRCULO HORIZONTAL

Graduación : 360°

Intervalo de Graduación : 1°

Peso (Neto) : 1.5 Kg

Rango de Temperatura Operación: -20° a +40° C

El Equipo contiene:

Un trípode, Una Mira Aluminio 5 m, Un Estuche, Llaves y UN Manual.